



ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

№

CPR1880_01022022

1. Уникальный идентификационный код типа изделия:
FF_3G_Fi_1880_01052021

2. Запланированное применение:
Мансардные окна для жилых и общественных зданий

3. Производитель:
Roto Frank DST Produktions-GmbH
Wilhelm-Frank-Straße 38 - 40
97980 Bad Mergentheim

4. Уполномоченный представитель:
-

5. Система или системы оценки и проверки постоянства параметров использования:

System 3

- 6а. Гармонизированный стандарт: EN 14351-1:2006+A2:2016

Нотифицированное учреждение: 1023

7. Декларированные эксплуатационные свойства:

Основные характеристики	Эксплуатационные свойства
Устойчивость к ветровой нагрузке	C4
Устойчивость к снегу и постоянной нагрузке	ESG-Email6/16/ESG6/16 /44.2
Реакция на огонь	E
Водонепроницаемость	E1500
Ударпрочность	5 - 950 mm
Грузоподъемность предохранительных устройств	npd
Звукоизоляция	37 (-1, -3) dB
Свойства, связанные с действием внешнего огня	Broof(t1)
Теплосбережение	0,64 W/(m2.K)
Радиационные свойства - общий коэффициент пропускания солнечной энергии	30%
Радиационные свойства - общий коэффициент пропускания света	56%
Воздухопроницаемость	4

8. Эксплуатационные свойства, указанные выше, соответствуют набору заявленных эксплуатационных свойств. Настоящая декларация эксплуатационных свойств выдана в соответствии с Регламентом (ЕС) № 305/2011 под исключительную ответственность производителя, указанного выше.

От имени производителя подписал(а):

01.02.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hannes Katzschner', with a long horizontal stroke extending to the right.

Hannes Katzschner
Roto Frank DST Produktions-GmbH
Wilhelm-Frank-Straße 38 - 40
97980 Bad Mergentheim